



EASY UX

DESIGN FABRIZIO CRISA




Ø50 cm

Recyclage Recirculatie

Acier inoxydable, noir effet soft touch, blanc effet soft touch

Roestvrij staal, zwart soft-toucheffect, wit soft-toucheffect



Installation murale possible avec le kit d'installation à commander séparément.

Kan ook aan de wand worden geïnstalleerd door de installatiekit voor accessoires te bestellen.

ECLAIRAGE VERLICHTING

Type	Led 3X2,5 W
Intensité Intensiteit	211 LUX
Température	Température 4000 K

PERFORMANCE PRESTATIE

Commandes Bedieningen	Commandes Tactiles 3V+I
Aspiration intensive Boostervermogen	Capacitive Touch-control 3V+I
Niveau sonore min-max Geluidsniveau min-max	610 m³/h
Absorption totale Totale absorptie	46 - 62 db(A)
	207,5 W

Filtre à graisse en aluminium inclus Aluminium vetfilter meegeleverd
Filtre à charbon régénérable inclus Regeneerbaar koolstoffilter meegeleverd

ACCESSOIRES TOEBEHOREN

Filtre à charbon régénérable Regeneerbaar koolstoffilter	CFC0140088
Kit rallonge câbles (2,5m) Set verlengkabels (2,5 m)	KIT01889
Kit rallonge câbles (5m) Set verlengkabels (5 m)	KIT01921
Kit installation murale noir Set wandmontage zwarte	KIT0175806
Kit installation murale inox Set wandmontage staal	KIT0175805

MODÈLES MODELLEN

EASY UX BL MAT/F/50	PRF0120352A
EASY UX IX/F/50	PRF0120354A
EASY UX WH/F/50	PRF0119940A