



IKONA LIGHT

DESIGN FABRIZIO CRISA

60 cm

Recyclage Recirculatie

Acier inoxydable, noir effet soft touch, blanc

Roestvrij staal, zwart soft-toucheffect, wit



ENTRETIEN
FACILE



CM 50




CM 60



Ø150



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE
(A++-D)



Installation murale possible avec le kit d'installation à commander séparément.

Kan ook aan de wand worden geïnstalleerd door de installatiekit voor accessoires te bestellen.

ECLAIRAGE VERLICHTING

Type Type	Strip Led 1x7 W
Intensité Intensiteit	421 LUX
Température Temperatur	3500 K

PERFORMANCE PERFORMANCE

Commandes Bedieningen	Touch control 3V+I Elektronisch bedieningspaneel 3S+I
Aspiration intensive Boostervermogen	610 m³/h
Niveau sonore min-max Geluidsniveau min-max	47 - 62 db(A)
Absorption totale Totale absorptie	207 W

Filtre à graisse en aluminium inclus Aluminium vetfilter meegeleverd
Filtre charbon inclus Koolstoffilter meegeleverd

ACCESSOIRES ACCESSOIRES

Filtre à charbon Koolstoffilter	CFC0140343
Filtre à charbon régénérable Regenereerbaar koolstoffilter	CF00162221
Kit installation murale acier inoxydable Set roestvrij staal wandmontage	KIT0175807
Kit installation murale noir Set zwart wandmontage	KIT0175808
Kit rallonge câbles (2,5m) Set verlengkabels (2,5 m)	KIT0147941
Kit rallonge câbles (5m) Set verlengkabels (5 m)	KIT0147942

MODÈLES MODELLEN

IKONA LIGHT IX/F/60	PRF0165071
IKONA LIGHT BL MAT/F/60	PRF0165082
IKONA LIGHT WH/F/60	PRF0165083