



- ✓ Intallation en extraction ou recyclage dans faux plafond/bati de faible profondeur (16,2 mini)
- ✓ Système exclusif d'installation facile par clips

Famille	☐ HILIGHT-X H16
Référence	☐ PRF0167045
Description commerciale	☐ HILIGHT-X H16 IX/A/100
Code EAN	☐ 8020283050679
Largeur	☐ 100
Hauteur mini faux plafond pour encastrement	☐ 162
Mode d'installation	☐ Extraction ou recyclage
Finition façade	☐ Inox
Finition corps	☐ Inox
Classe énergétique	☐ A
Commandes	☐ Télécommande 3s+2i
Eclairage	☐ Bandeaux Led 2x7W
Eclairage Kelvin	☐ 3500 K
Eclairage Lux	☐ 393.0
Eclairage Variateur intensité	☐ Oui
Eclairage Variateur température	☐ Non
Possibilité pilotage lampes additionnelles	☐ Non
Sortie	☐ 222x89 (int)
Clapet anti-retour fourni	☐ Non
Débit d'air mini	☐ 220
Débit d'air maxi	☐ 570
Débit d'air booster 1	☐ 700
Débit d'air booster 2	☐ 790
Niveau sonore mini	☐ 38
Niveau sonore maxi	☐ 53
Niveau sonore booster 1	☐ 63
Niveau sonore booster 2	☐ 66
Puissance totale	☐ 279
Indicateur saturation filtre graisse	☐ Oui
Indicateur saturation filtre charbon	☐ Oui
Filtre charbon fourni	☐ Non
Référence filtre charbon	☐ n.a
Référence filtre charbon Longue durée	☐ KIT0168748 - KIT0168749
Kit cassette déportée Recyclage	☐ KIT0148450A - KIT0167743
Poids brut kg	☐ 31
Poids net kg	☐ 24
Longueur emballage mm	☐ 689
Largeur emballage mm	☐ 1129
Hauteur emballage mm	☐ 235
Quantité par palette	6