



WAVE UX


DESIGN FABRIZIO CRISA

Ø50 cm

Recyclage Recirculatie

Noir effet soft touch, acier inox

Zwart soft-toucheffect, roestvrij staal



Installation murale possible avec le kit d'installation à commander séparément.

Kan ook aan de wand worden geïnstalleerd door de installatiekit voor accessoires te bestellen.

ECLAIRAGE VERLICHTING

Type	Led 3X2,5 W + Led 4X3 W
Intensité Intensiteit	211 LUX
Température	Température 4000 K

PERFORMANCE PRESTATIE

Commandes Bedieningen	Commandes Tactiles 3V+I
Aspiration intensive Boostervermogen	Capacitive Touch-control 3V+I
Niveau sonore min-max Geluidsniveau min-max	610 m³/h
Absorption totale Totale absorptie	46 - 62 db(A)
	219,5 W

Filtre à graisse en aluminium inclus Aluminium vetfilter meegeleverd
Filtre à charbon régénérable inclus Regeneerbaar koolstofilter meegeleverd

ACCESSOIRES TOEBEHOREN

Filtre à charbon régénérable Regeneerbaar koolstofilter	CFC0140088
Kit rallonge câbles (2,5m) Set verlengkabels (2,5 m)	KIT01889
Kit rallonge câbles (5m) Set verlengkabels (5 m)	KIT01921
Kit installation murale inox Set wandmontage staal	KIT0175805
Kit installation murale noir Set wandmontage zwarte	KIT0175806

MODÈLES MODELLEN

WAVE UX BL MAT/F/51	PRF0171193
WAVE UX IX/F/51	PRF0171194