

8		7		6		5		4		3		2		1	
F		E		D		C		B		A					
ISO 2768-mk		ISO 2768 GEN TOL CLASS mk													
NR. STD		DESCRIZIONE													
STD. NO.		DESCRIPTION													
STANDARDS APPLICABILI		DESCRIZIONE MODIFICA		DISEGNATO DA		ESP MOD									
APPLICABLE STANDARDS		MODIFICATION DESCRIPTION		DRAWN BY		ESP MOD									
8		7		6		5		4		3		2		FORM.A-3	

Conforme alla Direttiva 2011/65/EC (RoHS) - Compliant with Directive 2011/65/EC (RoHS)

DISEGNATO DA DRAWN BY	GATTO	04.02.16	SCALA DISEGNO DRAWING SCALE	17:120	MODELLO MODEL	NEW ECO		FOGLIO SHEET	1	DI OF	1	
APPROVATO DA APPROVED BY	-		METRIC		DESCRIZIONE DESCRIPTION	DISEGNO INGOMBRO		SOSTITUISCE REPLACES				
			OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO LE DIMENSIONI SONO INDICATE IN MILLIMETRI E LA RUGOSITA' IN MICRON				STATO STATE	Released	REVISIONE REVISION	A	LOCAL. PROG. PROJ. LOCAL.	-
			UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES AND SURFACE FINISH IS IN MICROMETERS				elica		DISEGNO N. DRAWING NO.			DSI0120907
			THE INFORMATIONS HEREON ARE CONFIDENTIALLY AND PROPERTY OF ELICA S.p.A. and/or ITS SUBSIDIARIES. ANY USE, EXCEPT THAT FOR IT MAY BE LOANED, IS PROHIBITED.		FIRST ANGLE PROJECTION							

20 Drawing

Work in Progress | A.12

3D Model

QUOTA PRIMARIA

PRIMARY DIMENSION

(XX)

QUOTA AUSILIARIA

AUXILIARY DIMENSION

(XX)

TOLLERANZE GENERALI PER DIMENSIONI ANGOLARI (ISO 2768-1-m) - GENERAL TOLERANCES FOR ANGULAR DIMENSIONS (ISO 2768-1-m)

SCOSTAMENTI AMMESSI PER GAMME DI LUNGHEZZA IN mm DELLA DIRETTRICE PIU' CORTA, PER L'ANGOLO (SALVO DIVERSA INDICAZIONE)

PERMISSIBLE DEVIATION FOR RANGE OF LENGTHS IN mm OF SHORTER SIDE OF THE ANGLE CONCERNED (UNLESS OTHERWISE STATED)

<0.10	>0.10	>0.40	>0.60	>1.20	>2.00	>4.00	>6.30	>10	>16	>25	>40	>63	>100	>160	>250	>400	>630	>1000
±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°	±1°

TOLLERANZE GENERALI PER DIMENSIONI LINEARI (ISO 2768-1-m) - GENERAL TOLERANCES FOR LINEAR DIMENSIONS (ISO 2768-1-m)

SCOSTAMENTI AMMESSI PER GAMME DI LUNGHEZZA IN mm DELLA DIRETTRICE PIU' CORTA, PER L'ANGOLO (SALVO DIVERSA INDICAZIONE)

PERMISSIBLE DEVIATION FOR RANGE OF LENGTHS IN mm OF SHORTER SIDE OF THE ANGLE CONCERNED (UNLESS OTHERWISE STATED)

<0.10	>0.10	>0.40	>0.60	>1.20	>2.00	>4.00	>6.30	>10	>16	>25	>40	>63	>100	>160	>250	>400	>630	>1000
±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1

DSI0120907