



Installare ad una distanza minima dal piano cottura di 65 cm.

To be installed at a minimum distance from the hob of 65 cm.

INCA LUX GLASS

INCA LUX EV8 X/WH A52 cod. 110.0356.481

INCA LUX EV8 X/BK A52 cod. 110.0356.519

INCA LUX EV8 X/WH A70 cod. 110.0356.541

INCA LUX EV8 X/BK A70 cod. 110.0356.558

INCA LUX EV8 X/BK KL A52 cod. 305.0621.947 *

INCA LUX EV8 X/BK KL A70 cod. 305.0621.948 *



(optional)

520 mm

700 mm

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox / Vetro bianco • Acciaio inox / Vetro nero	Finish • Stainless steel / White glass • Stainless steel / Black glass	Velocità Speed 1 2 3 INT	Velocità Speed 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Elettronici	Controls Electronic	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 300 460 590 660	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 315 480 630 710	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione Pressure 350 440 480 510	Pressione Pressure 340 450 480 510	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 145 180 230 250	Potenza assorbita Input 145 180 230 250	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 54 65 69 71	Rumorosità Noise level 52 62 68 70	
Larghezza 520 / 700 mm	Width			
Classe energetica B (700 mm) C (520 mm)	Energy class			