

Manuale d'uso - Efficienza Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual – Energieeffektivitet Руководство - Энергоэффективность / Käsiiraamat - Energiatõhususe / Rokasgrāmata - Energoefektivitātes

PF			IT	EN	FR	DE	NL	ES	PT	SV	NO	FI	DK	RU	ET	LV	
S	FABER	330.0694.727	Informazioni sulla scheda del prodotto secondo 65/2014														
			Supplier's name														
			Nome del fornitore														
M	P2315	kWh/a	Identificativo del modello														
			Annual Efficiency Consumption														
			Classe di efficienza energetica														
AEchood	73,9	kWh/a	Efficienza fluidodinamica														
EEC	B		Classe di efficienza fluidodinamica														
FDEhood	25.2		Efficienza luminosa														
FDEC	B	lux/Watt	Classe di efficienza luminosa														
LEhood	68		Classe di efficienza luminosa														
LEC	A		Classe di efficienza luminosa														
GFEhood	36,0	%	Classe di efficienza di filtrazione antigraffio														
GFEC	G		Classe di efficienza di filtrazione antigraffio														
Qmin	300		Flusso d'aria a velocità minima														
Qmax	610	m3/h	Flusso d'aria a velocità massima														
Qboost	710		Flusso d'aria a velocità intensiva														
Qbmin	51		Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità minima														
Qbmax	64	dBa	Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità massima														
Qbmin	67		Emissione di potenza sonora A ponderata in aria a velocità intensiva														
P0	0,49	Watt	Consumo di corrente in modalità off														
Ps	N/A		Consumo di corrente in modalità standby														
PI			Consumo di corrente in modalità standby														
F	1,1	m3/h	Informazioni aggiuntive secondo 66/2014														
EELhood	64,0		Coefficiente di incremento del tempo														
Qbep	430,0		Efficienza energetica														
Pbep	380	Pa	Portata d'aria misurata nel punto di efficienza migliore														
Qmax	710,0		Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore														
Wbep	180,0		Flusso d'aria massimo														
WL	2,2	W	Alimentazione elettrica misurata nel punto di efficienza migliore														
Emiddle	150		Potenza nominale del sistema di illuminazione														
Lwa	64		Illuminazione del sistema di illuminazione sul piano cottura														
WL		dBa	Livello di potenza sonora all'impostazione massima														
Emiddle			Livello di potenza sonora all'impostazione massima														
Lwa			Livello di potenza sonora all'impostazione massima														
CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO			Consigli per il risparmio energetico														
1) Quando si inizia a cucinare, azionare la cappa a velocità minima, per controllare l'umidità ed eliminare gli odori di cucina			1) Quando si inizia a cucinare, azionare la cappa a velocità minima, per controllare l'umidità ed eliminare gli odori di cucina														
2) Usare la velocità intensiva solo quando strettamente necessario			2) Usare la velocità intensiva solo quando strettamente necessario														
3) Aumentare la velocità della cappa solo quando richiesto dalla quantità di vapore			3) Aumentare la velocità della cappa solo quando richiesto dalla quantità di vapore														
4) Mantenere pulito il filtro o puliti i filtri della cappa per ottimizzare l'efficienza antigraffio e antiodori.			4) Mantenere pulito il filtro o puliti i filtri della cappa per ottimizzare l'efficienza antigraffio e antiodori.														
NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564			NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564														
NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564			NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564														
NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564			NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564														
NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564			NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564														
NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564			NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564														
NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564			NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564														
NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564			NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564														
NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564			NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564														
NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564			NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564														
NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564			NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564														
NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564			NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564														
NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564			NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564														
NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564			NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564														
NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564			NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564														
NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564			NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564														
NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564			NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564														
NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564			NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564														
NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564			NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564														
NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564			NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564														
NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564			NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564														
NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564			NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564														
NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564			NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564														
NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564			NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564														
NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564			NORME DI RIFERIMENTO: ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564														

Ευχειρίδιο - Ενεργειακή Αποδοτικότητα / Manuel - Enerji Verimliliği / Наръчник - Енергийна ефективност / Упутство - Енергетска ефикасност / Lámhleabhar Úsáideoir - Éifeachtúlacht Fuinnimh

[illegible]